

PULSAR - ITV



36/40 cc

Con patas + 80 mm.

P.V.P. (aire) €

P.V.P. (agua - W) €

REFERENCIAS (aire)	P25	P35	P45	P65	P85	P145	PM145
REFERENCIAS (agua - W)	P25W	P35W	P45W	P65W	P85W	P145W	PM145W
Peso neto (kg.)	44	49	60	75	90	100	75
Alto (cm.)	74	79	87	87	112	112	87
Ancho (cm.)	41	41	52,5	68,5	68,5	68,5	68,5
Fondo (cm.)	51	51	55,5	55,5	55,5	70,5	55,5
Producción 24h. (cond. aire en kg.)	25	30	47	62	80	135	135
Producción 24h. (cond. agua en kg.)	28	33	52	67	85	140	140
Almacén (kg.)	15	20	22	30	60	80	SILOS
Almacén cubitos	430	560	625	750	1.500	2.000	-
Cubitos / ciclo	24	24	24	48	60	84	84
Compresor en c.v.	1/6	1/5	3/8	3/8	3/8	7/8	1

* Modelo PM145 y PM145W opcional con cubito de 60 gr. Producción de 125 Kg.

características:

- Carrocería en acero inoxidable 18/8 fácilmente desmontable. Perfiles de aluminio anodizado.
- Puerta de gran resistencia. Componentes de primera calidad.
- Cuba de almacenaje en poliéster reforzado con fibra de vidrio.
- Máquinas ecológicas
- Máquinas diseñadas y probadas con estrictos controles de calidad.
- Entrada de agua: 3/4" - 28 mm.
- Refrigerante R.404
- Voltaje: 230 v.