

SUPER STAR - ITV



48/60 cc

Con patas + 90 mm.

P.V.P. (aire) €

P.V.P. (agua W) €

REFERENCIAS (aire)	S-S45	S-S60	S-S80	S-S110	S-S150	MS-S150
REFERENCIAS (agua W)	S-S45W	S-S60W	S-S80W	S-S110W	S-S150W	MS-S150W
Peso neto (kg.)	45	58	69	89	95	70
Alto (cm.)	79,5	79,5	94,5	105	105	80,5
Ancho (cm.)	46,5	53,5	71,5	71,5	86	77,5
Fondo (cm.)	59,5	59,5	59,5	70	70	62,5
Producción 24h. (cond. aire en kg.)	38	48	69	98	155	130
Producción 24h. (cond. agua en kg.)	41	51	71	106	162	135
Almacén (kg.)	20	25	35	60	75	-
Almacén cubitos	400	502	703	898	1550	-
Cubitos / ciclo	18	24	33	44	84	66
Compresor en c.v.	3/8	3/8	1/2	7/8	1 y 3/8	1 y 3/8

características:

- Carrocería en acero inoxidable 18/8 fácilmente desmontable.
- Puerta de gran resistencia. Componentes de primera calidad.
- Cuba de almacenaje en poliéster reforzado con fibra de vidrio.
- Máquinas ecológicas
- Máquinas diseñadas y probadas con estrictos controles de calidad.
- Entrada de agua: 3/4" - 28 mm.
- Refrigerante R.404
- Sistema de producción de inyección anti-inscrustaciones patentado, que evita los problemas de cal en el agua.
- Voltaje: 230 v.